

TSC

The Smarter Choice.



ALPHA-4L – Taşınabilir Direk Termal Etiket Yazıcı

DAYANIKLI VE GÜVENİLİR MOBİL BASKI İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA YANINIZDA



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IP54-Toza ve suya dayanıklı IP54 koruyucu kılıf
- Plastik ve kauçuk yapısıyla 1.5m'den düşmeye, korucu kılıfıyla 1.8m'den düşmeye dayanıklıdır.
- EPL, ZPL, ESC-POS ve CPCL destekler, TSC Droid APP & SDK, WinCE Quick-link tool & SDK, iOS SDK bulunmaktadır.
- Kablolü ve Kablosuz bağlantı arayüzleri: USB 2.0, RS-232, Bluetooth and 802.11 a/b/g/n
- Yüksek kapasite 5800 mAh şarj edilebilir Li-ion batarya
- Kağıt rulosunun değişim sıklığını azaltmak için büyük kağıt haznesi
- Linerless seçeneği
- Saniyede 102 mm'ye (4 ") kadar hızlı baskı yapmasını sağlayan hızlı işlemci ve geniş bellek
- 2 yıl standart garanti

UYGULAMALAR

- Mobil Satış Noktaları
- Perakende eşya etiketleme, işaretleme, raf etiketleme
- Gönderim için etiketleme & teslim alma
- Stok Kontrol
- Çapraz Yükleme
- Al & Paketle İşlemlerinin Uygulamasında
- Baskı Bilet Yazdırma
- Lojistik Fişleri

ALPHA-4L – Taşınabilir Direk Termal Etiket Yazıcı

YAZICI MODELİ	Alpha-4L
Çözünürlük	8 dots/mm (203 DPI)
Yazdırma Teknolojisi	Direk Termal
Maks. yazdırma hızı	102 mm (4")/sn 2, 3 ips peeler modu
Maks. yazdırma genişliği	104 mm (4.09")
Maks. yazdırma uzunluğu	2,286mm (90")
Kasa Yapısı	Plastik üzerine Lastik Kaplamalı
Fiziksel Boyutlar	160 mm (G) x 191.6 mm (Y) x 79 mm (D) 6.30" (G) x 7.54" (Y) x 3.11" (D)
Ağırlık (Batarya Dahil)	1.1 kg (2.43 lbs)
Düşme Dayanıklılığı	1.5 m (5 ft) 1.8 m (6 ft) (kılıf ile)
IP seviyesi	IP54 (kılıf ile)
Maks. rulo kapasitesi	67.3 mm (2.65") OD
İşlemci	32-bit RISC CPU
Depolama	<ul style="list-style-type: none"> • 16 MB Flash • 32 MB SDRAM • 4 GB'a kadar microSD kart okuyucu flaş depolama yuvası
Arayüzler	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wireless (opsiyonel) • RS-232 (kullanıcı opsiyonu)
Güç	7.2V DC, 5800 mAh Li-ion batarya
Anahtar ve Tuşlar	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tuş (Power, Feed) & 6 LED gösterde (Yazıcı, Batarya, Kablosuz Durumu) -Standart • 4 Tuş (Power, Feed, Menu, Info) & 2 LED gösterge (Power, Error) & 2" LCD ekran 128 x 64 pixel arka aydınlatma - opsiyonel
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"> • Black mark reflective sensörü • Transmissive gap sensörü • Peel sensörü • Kapak açık sensörü
Gerçek Zaman Saat	Standard
Fontlar	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alfa nümerik bitmap fontu • Monotype Imaging® font teknolojisi CG Triumvirate Bold Condensed Ayarlanabilir Yazıtıpi
Barkod	<ul style="list-style-type: none"> • 1D bar code • Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D bar code • Code 49, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GSI Databar
Yazıcı Dilleri	TSPL-EZ (EPL, ZPL, ZPL II Uyumlu), ESC-POS veya CPCL emülasyonu
Rulo Tipi	Kalıp Kesim, black mark, fiş, fan-fold, linerless, süreklî
Rulo Genişliği	50.8 ~ 112 mm (2.0" ~ 4.4")
Rulo Kalınlığı	0.055 ~ 0.165 mm (2.2 ~ 6.5 mil)
Rulo Çapı	12.7 ~ 25.4 mm (0.5" ~ 1")
Etiket Uzunluğu	12.7 ~ 2,286 mm (0.5" ~ 90") 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") for peeler mode
Çevresel Faktörler	Çalışma: -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% yoğunlaşmaz Depolama: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% yoğunlaşmaz
Güvenlik	FCC, CE, CB, CCC, TÜV, SRRC, BC, NCC
Çevresel	RoHS, WEEE
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> • Windows etiket yazılımı CD disk • Kolay Başlangıç Kılavuzu • Kemer Klips • Li-ion batarya • Güç Adaptörü • *iOS için SDK (iPhone & iPad), Android 2.2 veya üstü, WinCE/WM 6.0/6.1 pro için websiteden indirilebilir.
Garanti	<ul style="list-style-type: none"> • Yazıcı: 2 yıl • Yazıcı Kafası: 25 km (1 milyon inç veya 12ay hangisi önce gelirse) • Platen: 50 km (2 milyon inç) veya 12ay hangisi önce gelirse
Opsiyonel Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n Kablosuz Ağ • 2" LCD ekran, 128 x 64 pixel beyaz LED arka aydınlatma • Black mark reflective sensör pozisyonu (default orta, sağ, veya sol) • Linerless kit • USB - RS-232 çevirici kablo • USB kablo • Li-ion batarya • IP54 koruyucu kılıf • Omuz askısı • Tekli veya 4'lü Şarj İstasyonu (değiştirilebilir güç connectörü ile) • Araç Güç Adaptörü
Kullanıcı Opsiyonları	



TSC
The Smarter Choice.

MERKEZ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE TESİSİ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERİKA

TSC Auto ID Technology America Inc. Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEKSİKA

TSC Mexico Representative Office Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BREZİLYA

TSC Brazil Representative Office Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSYA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORTA DOĞU

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASYA PASİFİK

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

HİNDİSTAN

TSC India Representative Office Tel: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ÇİN

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company. ©
2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice. Contact
your TSC sales representative for specific information.