



DA210/DA220 SERİSİ – Masaüstü Doğrudan Termal Barkod Yazıcı KOMPAKT TASARIM UYGUN TOPLAM MALİYETİ



ANA ÖZELLİKLER

- Yüksek kaliteli çift duvarlı kapaklı tasarım
- 6 inç/saniye baskı hızı
- 64 MB DRAM ve 128 MB Flash bellek (DA220/DA320)
- Kolay medya yükleme
- USB 2.0 (Yüksek hız modu)
- Çok yönlü TSPL-EZD üretici yazılımı, kutudan çıktığı haliyle Eltron®, Zebra® ve Datamax dilleri
- Bluetooth 4.0
- 802.11 a/b/g/n (DA220/DA320) ENERGY
- STAR® onaylı

UYGULAMALAR

- Küçük Koli Nakliye
- Posta Odası Adresi ve Yönlendirme Etiketleri
- Sevkiyat ve Teslim Alma
- Eğlence ve Ulaşım Biletleme
- Perakende Satış Noktası
- Dosya-Klasör Etiketleme

DA210/DA220 SERİSİ – Masaüstü Doğrudan Termal Barkod Yazıcı

YAZICI MODELİ	DA210	DA310	DA220	DA320
Çözünürlük	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)
Yazdırma yöntemi	Doğrudan Termal			
Maks. baskı hızı	152.4 mm (6")/second	102 mm (4")/second	152.4 mm (6")/second	102 mm (4")/second
Maks. baskı genişliği	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Maks. baskı uzunluğu	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")	25,400 mm (1000")	11,430 mm (450")
Muhafaza	Çift duvarlı plastik			
Fiziksel boyut	172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) 6.77" (W) x 6.50" (H) x 7.68" (D)			
Ağırlık	1.5 kg (3.31 lbs)			
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5") OD			
İşlemci	32-bit RISC CPU			
Hafıza	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash bellek • 16 MB DRAM 		<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash bellek • 64 MB DRAM 	
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (Yüksek hız modu) • Dahili Bluetooth (fabrika seçeneği) 		<ul style="list-style-type: none"> • PCBA1: USB 2.0 yüksek hız modu, USB Host, RS-232 ve Ethernet (standart) • PCBA2: USB 2.0 ve Ethernet (fabrika seçeneği) • Dahili 802.11 a/b/g/n kablosuz (fabrika seçeneği) • Dahili Bluetooth (fabrika seçeneği) 	
Güç	Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı			
Çalıştırma anahtarı, düğme, LED	1 güç anahtarı, 1 besleme düğmesi ve 1 LED (3 renk: yeşil, kehribar ve kırmızı)			
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"> • İletken boşluk sensörü • Siyah işaret yansıtıcı sensör • Kafa açık sensörü • 8 alfasayısal bitmap yazı tipi 			
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"> • Bir adet CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Image® gerçek tip yazı tipi motoru 			
Barkod	<ul style="list-style-type: none"> • 1D barkod • Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 2D barkod • PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek, MicroPDF417 			
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece			
Yazıcı dili	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu)			
Ortam türü	Sürekli, siyah nokta, yelpaze kıvrımı, çentikli (dıştan yara)			
Medya genişliği	19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5")			
Medya kalınlığı	0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil)			
Medya çekirdek çapı	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")			
Etiket uzunluğu	10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1000")	10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40°C, %25 ~ 85 yoğunlaşmış Depolama: -40 ~ 60°C, %10 ~ 90 yoğunlaşmaz			
Emniyet Yönetmeliği	FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR®, KC, BIS, UL, EAC			
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu			
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> • Windows etiketleme yazılımı CD disk • Hızlı başlangıç Kılavuzu • USB kablosu • Güç kablosu • Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı 			
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none"> • Yazıcı: 2 yıl • Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya önce gelen 12 ay • Plaka: 50 km (2 milyon inç) veya önce gelen 12 ay 			
Fabrika seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> • Dahili Bluetooth 		<ul style="list-style-type: none"> • Gerçek Zamanlı Saat • Dahili 802.11 a/b/g/n kablosuz • Dahili Bluetooth • PCBA2: USB2.0 ve Ethernet 	
Bayiseçenekleri	N/A			
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5" kağıt çekirdeği için 1,5" adaptör • Harici rulo montajı, ortam OD. 214 mm (8,4") 76,2 mm (3") çekirdekli 		<ul style="list-style-type: none"> • Soyma modülü • Giyotin kesici (tam kesim veya kısmi kesim) • 1,5" kağıt çekirdeği için 1,5" adaptör • Harici rulo montajı, ortam OD. 214 mm (8,4") 76,2 mm (3") çekirdekli • KP-200 Plus klavye görüntüleme ünitesi (seri arayüz) KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye (seri arayüz) 	



TSC
The Smarter Choice.

ŞİRKET MERKEZİ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LİZE TESİSİ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERİKA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEKSİKA

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BREZİLYA

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSYA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORTA DOĞU

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASYA PASİFİK

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

HİNDİSTAN

TSC India Representative Office
Tel: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KORE

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ÇİN

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



Bluetooth®

TSC®, TSC Auto ID Technology Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd., ISO 9001/14001 tescilli bir şirkettir. © 2018 TSC
Auto ID Technology Co., Ltd.
Ürün modelleri ve Teknik Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Spesifik
bilgiler için TSC satış temsilcinizle iletişime geçin.