

CK65

Mobil Bilgisayar

En zorlu DC ortamları ve en geniş iş akışları yelpazesi için hazır, endüstrinin en gelişmiş ultra dayanıklı mobil bilgisayarı olan CK65, çalışan verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve TCO'yu en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Gittikçe küçülen siparişlerin ve sürekli daralan teslimat sürelerinin olduğu bu ortamda, envanter doğruluğunuzu ve sipariş döngü sürenizi iyileştirmenin yollarına ihtiyacınız var. CK65, çalışan üretkenliğini en üst düzeye çıkararak bu hedeflere yardımcı olmak için özel olarak üretilmiştir. Tuş takımı ve dokunmatik ekranın, ergonomi ve dayanıklılığın mükemmel karışımı olan CK65, tüm gün kullanılabilir kadar hafif ve günlük kullanımın aşınmasına ve yıpranmasına dayanacak kadar dayanıklıdır. Ve 7.000 mAh uzatılmış akıllı pil ile CK65, 28 saate kadar sürekli çalışma kapasitesine sahiptir, bu nedenle işçiler, mesailerinin ortasında bitmiş bir pille kendilerini bulması geçmişte kalacak.

Mobility Edge™ platformu üzerine inşa edilen CK65, yatırımınızı Android R ve ötesindeki destekle geleceğe hazır hale getirerek ve değer elde etme zamanınızı en aza indirmek için hızlandırılmış provizyon sağlayarak piyasadaki diğer hiçbir üründe olmadığı gibi toplam sahip olma maliyetini en aza indirir. Ve IP65 ve IP68 olarak sınıflandırılmasının yanı sıra 3 m'den (10 ft) betona düşmeye dayanabilen ultra dayanıklı tasarımıyla CK65, en zorlu DC ortamlarında bile dayanıklıdır. CK65, dondurucu ortamlar için soğuk depolama modelleri ve tehlikeli gazların bulunduğu alanlar için kıskırtıcı olmayan (NI)/ATEX modelleri bile sunar.

Honeywell'in görüntüleme inovasyonu mirası, yeni FlexRange™ XLR görüntüleyici ile CK65'te devam ediyor. FlexRange XLR, yıldırım hızında ve ince bir form faktöründe 3 inçten 80 fite kadar tarama yapabilir. Toplamdan palete, rafa, gün ışığından karanlık depo aydınlatmasına ve hatta hasarlı barkodlarda bile FlexRange XLR her türlü iş akışı için mükemmeldir.



Honeywell Mobility Edge platformu üzerine inşa edilen ultra dayanıklı CK65 mobil bilgisayar, endüstri lideri yatırım koruması için dokunmatik ekran ve tuş takımı veri girişi, gerçek zamanlı bağlantı ve gelişmiş veri yakalama özelliklerini bir araya getirir.

**DEZENFEKTANLARA
HAZIR GÖVDELER -
YENİ!**

Artık dezenfektana hazır muhafazalara sahip belirli modeller mevcuttur. Bu modeller, ürününüze zarar vermeden çok çeşitli temizlik solüsyonları ile düzenli olarak temizlenebilir.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR



Mobility Edge donanım platformu ve kurumsal yaşam döngüsü araçları, hızlandırılmış ve güvenli geliştirme, dağıtım, performans yönetimi ve yaşam döngüsü yönetimi için entegre, tekrarlanabilir, ölçeklenebilir bir yaklaşım sağlar..



CK65 cihazı, Android 8 (O) ile başlayan dört Android nesli desteğiyle geleceğe yönelik yatırım koruması sağlar. Honeywell Sentinel aracılığıyla son Google yamasından sonraki iki yıla kadar güvenlik güncellemeleri de mevcuttur.



Beş farklı alfanümerik ve sayısal tuş takımı seçeneğine sahip geniş dokunmatik ekran, hem eski tuş merkezli hem de daha yeni dokunmatik uygulamaları destekler. Tuş takımları, zorlu ortamlarda girişe izin verir ve verimliliği optimize eder.



Sağlam yapı, sıcaklık aralığında ve 3.000 1.0 m'de birden fazla 3 m'den (10 ft) betona düşmeye dayanır (3,3 ft) yuvarlanır. Toz ve su sıçramasına karşı IP65 ve IP68 derecelendirmeleri.



İnce, sağlam bir form faktöründe kısa ve uzun menzilli tarama yapabilen benzersiz FlexRange teknolojisi.

Honeywell

CK65 Teknik özellikler

SİSTEM MİMARİSİ

İşlemci: 2.2 GHz Qualcomm 64-bit Snapdragon sekiz çekirdekli

İşletim Sistemi: Her Android sürümü, Android 9 Pie'den en az 11/R'ye garantilidir, Android 12 ve 13 için taahhütlü destek, fizibilite beklemede

Bellek: 2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flaş

Ekran: 10,16 cm (4 inç) 480 x 800 arkadan aydınlatmalı parlak renkli LCD, dış mekanda okunabilir, optik olarak birleştirilmiş Corning Gorilla Glass 5 dokunmatik panel

Dokunmatik Panel: Sağlam çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik panel, ekstra dayanıklılık ve güneş ışığında daha iyi görüntülenebilirlik için optik olarak birleştirilmiştir. Su reddi ve birçok hazır eldivenle kullanım için karşılıklı ve kendi kendine kapasite modlarını kullanan otomatik algılama ve yapılandırma

Tuş takımı: 51 veya 53 tuşlu alfa sayısal, 38 veya 42 tuşlu sayısal işlev veya 30 tuşlu büyük sayısal tuş takımı, artı iki programlanabilir yan düğme

Ses: Hoparlör, mikrofon desteği gürültü iptali ile. PTT desteği ve Bluetooth® kablosuz kulaklık desteği.

G/Ç Bağlantı Noktaları: CK3 aksesuarlarıyla uyumlu, dayanıklı, özel G/Ç konektörü

Kamera: Daha iyi görüntü kalitesi için otomatik odaklamalı ve gelişmiş yazılım özelliklerine sahip 13.0 megapiksel renkli kamera, f/2.0 diyafram, el feneri modlu flaş LED'i

Sensörler: Ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, salon efekti, Yüksek G ivmeölçer

Depolama Genişletme: 512 GB'a kadar kullanıcı tarafından erişilebilen microSD kart (SDXC/SDHC/SDIO uyumlu)

Pil: Li-Ion, 7.000 mAh Akıllı Pil

Çalışma Saatleri: 28 saat

Tarama Yetenekleri: Honeywell N6703 İnce Görüntüleyici Motoru (1D/2D); Honeywell FlexRange XLR İnce Görüntüleyici (1D/2D); Honeywell EX20 Yakın/Uzak Görüntüleyici (1D/2D); Android için Honeywell Tarama SDK'ları
Garanti: Bir yıllık sınırlı

Daha fazla bilgi için

sps.honeywell.com

Honeywell Güvenlik ve

Verimlilik Çözümleri

855 S Nane St

Charlotte, Kuzey Carolina 28202

800-582-4263

www.honeywell.com

MEKANİK

KABLOSUZ BAĞLANTI

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi sertifikalı 2x2 MIMO desteği

Ek WLAN Özellikleri: 802.11

g/e/h/i/k/r/w

WLAN Güvenliği: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Kurumsal)

Desteklenen EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Sürüm 4 sertifikalı

Bluetooth: BLE ve Geriye Dönük Uyumluluk ile V5.0

Bluetooth Profilleri: HFP, P BAP, A 2DP,

AVRCP, OPP, SPP, GATT

NFC: Entegre Yakın Alan İletişimi

VoIP: Desteklenir

VPN: IPsec V4/L2TP, PPTP

Bas Konuş (PTT): Desteklenir

VERİ GÜVENLİĞİ

FIPS 140-2 Düzey 1 Doğrulandı

- Data at Rest

- Data in Motion

ÇEVRESEL Çalışma

Sıcaklığı:

Standart Sıcaklık Birimi: -20°C ila 50°C (-4°

F ila 122°F)

Soğuk Depolama Ünitesi: -30°C ila 50°C (-22°F ila 122°F)

Depolama Sıcaklığı: -30°C ila 70°C

(-22°F ila 158°F)

Nem: %0 ila %95 bağıl nem

ESD: ±15 kV Hava ve ±8 kV Doğrudan

Çevresel Sızdırmazlık: Nem ve partikül girişi için IP65 ve IP68 standartlarını karşıladığı bağımsız olarak onaylanmıştır.

ÇİHAZ DAYANIKLILIĞI

Düşme: Oda sıcaklığında betona 3 m (10 ft), MIL-STD 810G uyarınca çalışma aralığı boyunca 2,4 m (8 ft)

EK SERTİFİKALAR VE ONAYLAR ABD/Kanada:

Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C ve D Sınıf 2 Bölüm 2, Grup F, G

3. sınıf

T5, -20°C < Tamb < 50°C (-4°F ila 122°F)

ATEX:

Ex II 3G Ex ic op, IIC T5 Gc IP64'tür

Ex II 3D Ex ic op, IIIB T100°C Dc IP64'tür, -20°C < Tamb < 50°C

IEC Ex:

Ex ic op is IIC T5 Gc IP64

Ex ic op is IIIB T100°C Dc IP64 -20°C < Tamb < 50°C

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının tam listesi için lütfen www.honeywellaidc.com/compliance adresini ziyaret edin. Desteklenen tüm barkod sembolojilerinin tam listesi için lütfen www.honeywellaidc.com/symbolologies adresini ziyaret edin. Mobility Edge, Honeywell International Inc.'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Android, Google LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth bir ticari marka veya tescilli ticari markadır. Bluetooth SG, Inc. Gorilla Glass ve Corning, Corning, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Honeywell