

# PC42d

## 4 İnc Doğrudan Termal Masaüstü Yazıcı

**Sağlam çift katmanlı muhafazaya, kolay kağıt yükleme tasarımına ve medya otomatik merkezleme işlevine sahip olan kompakt ve zarif PC42d yazıcının kullanımı kolaydır.**

Güçlü ve güvenilir PC42d yazıcı, çeşitli düşük maliyetli yazıcılar için çok uygundur. Elektronik ekspres ve lojistik irsaliyeler, sağlık laboratuvarı etiketleri ve bileklikler, perakende fiyat etiketleri gibi orta yoğunluklu termal baskı uygulamaları ve makbuzlar, dağıtım merkezi yönlendirme etiketleri, biniş kartları ve benzerleri.

200 mm/sn'ye (8 ips) varan baskı hızı ve yüksek hızlı işlemci ile (ARM926 çekirdek ve 400 MHz), PC42d yazıcı yüksek hacimli görevleri verimli bir şekilde işleyebilir. Rakiplerinden birkaç kat daha büyük olan ve 32 GB'a kadar USB genişletmeyi destekleyen 128 MB Flash ve 64 MB SDRAM ile PC42d yazıcı, güçlü etiket verileri ön işleme ve önbelleğe alma yetenekleri sağlar.

PC42d yazıcı, esnek endüstri standardı bağlantı sunar; dört yerleşik arabirim seçeneği: standart USB aygıtı ve USB ana bilgisayar, ayrıca seri veya Ethernet. Zengin arayüzlerle PC42d yazıcı, hemen hemen her uygulama ortamına kolayca entegre olur. PC42d yazıcı, DPL ve Doğrudan Protokol (DP) ile birlikte ZPL-II ve EPL öykünmesini destekler ve herhangi bir ön ayar olmaksızın baskı dillerini otomatik olarak algılayarak rakip yazıcılar için kolay bir yükseltme yolu sağlar.

Yüksek kaliteli bir yazıcı kafası, gelişmiş termal yönetim algoritmaları ve geniş termal ortam uyumluluğu ile PC42d yazıcı, uygun fiyatlı, güvenilir bir masaüstü yazıcıda mükemmel baskı sonuçları sunar.



*Güçlü ve güvenilir bir masaüstü yazıcı olan PC42d yazıcı, çeşitli düşük ila orta yoğunluklu termal baskı uygulamaları için çok uygundur.*

## ÖZELLİKLER VE FAYDALAR



Kompakt ama güçlü – ekonomi ve kalitenin mükemmel birleşimi. Baskı hızı 200 mm/s'ye (8 ips) kadardır.



Bir katı ile kullanımı kolay çift katmanlı muhafaza, basit kağıt yükleme tasarımı, medyayı otomatik merkezleme ve baskı dillerinin otomatik olarak algılanması.



Yüksek kaliteli bir baskı kafası ve çok çeşitli termal ortamlarla uyumluluk, mükemmel baskı sonuçları sağlar.



Entegre komut dillerini içerir: ESim (EPL), ZSim(ZPL-II), DPL ve önceden ayarlanmış Çince yazı tipleriyle Doğrudan Protokol (DP).

# PC42d Teknik özellikler

## MEKANİK

**Boyutlar (U x G x Y):** 222,5 mm x 184 mm x 174 mm  
(8,8 inç x 7,3 inç x 6,9 inç)  
**Ağırlık:** 1,5 kg (3,3 lb)

## MEDYA

**Maks. Medya Çapı:** 127 mm (5 inç) **Ortam**  
**Çekirdek Boyutları:** 25,4 mm (1 inç), 38,1 mm (1,5 inç)  
**Medya Genişliği:** 25,4 mm – 110 mm (1 inç – 4,3 inç)  
**Etiket Uzunluğu:** 9,6 mm – 99 cm (0,34 inç – 39 inç)

## BASKI

**Printer Type:** Direct Thermal  
**Baskı Çözünürlüğü:** 8 dpm (203 dpi) **Varsayılan**  
**Baskı Hızı:** 150 mm/sn (6 ips) **Maks. Baskı Hızı:**  
200 mm/sn (8 ips)  
**Maks. Baskı Genişliği:** 104 mm (4,1 inç)

## HAFIZA

**Standart:** 128 MB Flaş, 64 MB SDRAM **İsteğe bağlı:**  
FAT16 veya FAT32 olarak biçimlendirilmiş 32 GB'a kadar (kullanıcı tarafından sağlanan USB flash sürücü aracılığıyla)

## İLETİŞİM

**Standart Arayüzler:** USB Aygıtı, USB Ana Bilgisayarı **Yerleşik Seçenekler:** Ethernet (NIC), seri bağlantı noktası **Protokoller/Ağ:** TCP/IP paketi (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP LPR FTP web sayfası ve Telnet 9100 IPv4  
**Protokol/Seri Akış Kontrolü:** XON/XOFF RTS/CTS

## KULLANICI ARAYÜZÜ

**Ekran:** 1 Besleme Düğmesi ve LED Ekran **Web Sayfası Dilleri:** İngilizce ve Basitleştirilmiş Çince (Varsayılan), İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece

## GRAFİK VE BARKODLAR

**Yerel Grafik Formatları:** 1-bit BMP, GIF, PCX, PNG  
**Barkod Sembolojileri:** Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode dahil olmak üzere tüm standart 1D ve 2D sembolojileri desteklenir. , MSI (değiştirilmiş Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (varyasyonlar), Hanxin Code

## Daha Fazla Bilgi İçin

www.honeywellaidc.com

## Honeywell Güvenlik ve Verimlilik Çözümleri

9680 Old Bailes Road  
Fort Mill, SC 29707  
800-582-4263  
www.honeywell.com

## YAZILIM

**Yazıcı Komut Dilleri:** Otomatik Algılama, Doğrudan Protokol (DP), DPL, ZSim II (ZPL), ESim (EPL)

**Sürücüler:** InterDriver Windows® Yazıcı Sürücüsü (Windows 7/8.1/10, Windows Server 2016/2008/2012 için Microsoft® Sertifikalı)

**Uygulamalar:** BarTender® Ultralite

**Cihaz Yönetimi:** Basit Teşhis Aracı

**Karakter Kümeleri:** Monotype™ Evrensel Yazı Tipi Ölçekleme Teknolojisi (UFST) ve WorldType Düzen Motoru (WTLE) ile İngilizce ve Genişletilmiş Latince, Arapça, Baltık ve Baltık Kenarı, Kiril, Yunanca, İbranice, Tayca, Türkçe, Vietnamca ve daha fazlası

**Yerleşik Yazı Tipleri:** Monotype UFST+WTLE, Andale Mono, Andale Mono Bold, OCR-A, OCR-B, Univers, Univers Bold, Univers Condensed Bold, CG Triumvirate Condensed Bold, MHeiGB18030C\_Medium (Basitleştirilmiş Çince GB18030)

**Diğer Yazı Tipleri (İndirilebilir):** MSung HK Medium (ölçeklenebilir TTF yazı tipleri), diğer gerekli TTF yazı tipleri

## ÇEVRESEL

**Çalışma Sıcaklığı:** +5°C ila +40°C (+41°F ila +104°F)  
@ %15 ila 80 RH yoğunlaşmaz

**Depolama Sıcaklığı:** -40°C ila +60°C  
(-40°F ila +140°F) @ %10 ila 90 RH

**Gürültü Seviyesi:** <70 dB

## ELEKTRİKSEL

**Giriş:** 100–240V AC @ 50–60 Hz, 1,5 A  
**Çıkış:** 24V DC, 2,5 A

## SEÇENEKLER VE YÜKSELTMELELER

**Fabrikada Kurulabilir:** Ethernet, Seri

## APPROVALS

**Düzenleyici:** CCC, CB, CE, EMC, cULus, FCC, CRS, EAC, NOM

**Avrupa:** D İşareti, EN 60950-1; CE Avrupa EMC Direktifi (EN55022 Sınıf A + EN55024)

## GARANTİ

Bir yıllık standart garanti

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.

[www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance).

Desteklenen tüm barkod sembolojilerinin tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.

[www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies).

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

BarTender tescilli bir ticari markadır Seagull Scientific'ten.

Monotype tescilli bir ticari markadır

Monotype Imaging Inc.

ZPL II, ZIH Corp.'un tescilli ticari markasıdır.

dünya çapında birçok yargı alanında.

Diğer tüm ticari markalar mülkiyetir ilgili sahiplerinden.



PC42d Veri Sayfası | Rev C | 10/19 © 2019  
Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

Honeywell