

# PC42T PLUS

## 4 İnc Masaüstü Yazıcı

**40 yılı aşkın barkod yazdırma yeniliklerini temel alan PC42t Plus masaüstü yazıcı, kullanım kolaylığı ve uygun fiyat için yeni standartlar belirliyor.**

Olağanüstü kompakt ve kullanımı kolay bu yazıcının kurulumu kolaydır ve hızlı bir şekilde yazdırmaya hazırdır. Sessiz, güvenilir çalışma ve sezgisel tasarım, PC42t Plus'ı çeşitli endüstrilerdeki hafif hizmet etiketleme uygulamaları için doğru seçim yapar.

12,7 mm (0,5 inç) veya 25,4 mm (1 inç) şerit çekirdek yapılandırmalarında ve 125 mm'ye (5 ips) kadar baskı hızında mevcut olan PC42t Plus, 110 mm (4,3 inç) genişliğe kadar ortamları destekler ve tam olarak oturur mevcut baskı ortamlarına 25,4 mm konfigürasyon, 300 m (984 ft) – rakip tekliflerin uzunluğunun dört katından fazla olan şerit uzunluklarıyla uyumludur. Daha uzun şeritler için destekle, kesinti süresi azalır ve şeritler daha fazla medya esnekliği sağlamak için daha büyük yazıcılarla paylaşılabilir.

PC42t Plus yazıcı, geniş, endüstri standardı bağlantı içerir. Dört bağlantı noktası yerleşiktir. Standart USB aygıtı ve USB ana bilgisayarını, ayrıca isteğe bağlı seri veya seri+Ethernet. Zengin arayüzler, kompakt boyut ve ortak ortam özellikleri ile PC42t Plus, hemen hemen her uygulama ortamına kolayca uyum sağlar. PC42t Plus yazıcı, Doğrudan Protokol (DP) ve DPL ile birlikte ZPL II ve EPL öykünmesini destekler ve herhangi bir ön ayar olmaksızın baskı dillerini otomatik olarak algılayarak çeşitli eski Intermec, Datamax ve rakiplerinden kolay bir yükseltme yolu sağlar.

Uygun fiyatı ve modern özellikleriyle PC42t yazıcı, etiketleme işlemlerinde üretkenliği artırmak isteyen küçük veya orta ölçekli işletmeler için akıllı bir çözüm sunar. Satın alma ve kullanma açısından ekonomik olan PC42t yazıcı, ilk kez termal etiket yazdırma isteyenler veya daha pahalı mürekkep püskürtmeli veya lazer tabanlı etiket yazdırma yöntemlerinden geçiş yapanlar için de mükemmel bir seçimdir.



*Kurulumu kolay ve hızlı bir şekilde yazdırmaya hazır olan modern PC42t Plus, 110 mm (4,3 inç) genişliğe kadar olan ortamlar için ekonomik bir seçimdir.*

## ÖZELLİKLER VE FAYDALAR



Hafif hizmet termal baskı uygulamaları için ekonomik bir çözümdür.



Dahil olmak üzere geniş bir medya yelpazesini destekler. 12,7 mm (0,5 inç) veya 25,4 mm (1 inç) şerit çekirdekler (modele bağlı olarak).



Endüstri standardı bağlantı, USB ana bilgisayarını ve cihazı ve Ethernet ve seri iletişim seçeneklerini içerir.



Medya yenileme için hızlı açılan tasarımıyla kullanımı kolay.



Maksimum uyumluluk için ESIm (EPL), ZSim (ZPL II), DPL ve Doğrudan Protokol (DP) yazdırma dillerini destekler.

# PC42t Plus Teknik Özellikler

## MEKANİK

**Boyutlar (U x G x Y):** 297 mm x 226 mm x 175 mm  
(11,7 inç x 8,9 inç x 6,9 inç)

**Ağırlık:** 2,5 kg (5,5 lbs)

## MEDYA

**Maks. Medya Çapı:** 127 mm (5,0 inç) **Ortam**

**Çekirdek Boyutları:** 25,4 mm (1 inç), 38,1 mm (1,5 inç)

**Medya Genişliği:** 25,4 mm – 110 mm (1,0 inç – 4,3 inç) **Etiket Uzunluğu:** 9,6 mm – 99 cm (0,34 inç – 39 inç)

## ŞERİT

**Şerit Desteği:** Kaplamalı Taraf Dışa

**Maks. Şerit Çapı:** 68 mm (2,7 inç) **Şerit Çekirdek Boyutları:** 12,7 mm (0,5 inç), 25,4 mm (1,0 inç)

**Şerit Genişliği:** 30 mm – 110 mm (1,2 inç – 4,3 inç) **Maks. Şerit Uzunluğu:** 25,4 mm (1,0 inç) çekirdek: 300 m (984 ft); 12,7 mm (0,5 inç) çekirdek: 75 m (246 ft)

## BASKI

**Baskı Çözünürlüğü:** 8,0 dpmm (203 dpi)

**Varsayılan Baskı Hızı:** 100 mm/s (4,0 ips) **Maks.**

**Baskı Hızı:** 125 mm/sn (5,0 ips) **Maks. Baskı**

**Genişliği:** 104,1 mm (4,1 inç)

## İLETİŞİM

**Standart Arayüzler:** USB Aygıtı, USB Ana

**Bilgisayarı Seçenekler: Fabrika Kurulumu:** Dahili Ethernet, seri bağlantı noktası

**Protokoller:** Ağ: TCP/IP paketi (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP, web sayfası ve Telnet 9100, IPv4 Seri Akış Kontrolü: XON/XOFF, RTS/CTS

## KULLANICI ARAYÜZÜ

**Ekran:** 1 Besleme Düğmesi ve LED Ekran **Web**

**Sayfası Dilleri:** İngilizce ve Basitleştirilmiş Çince

(Varsayılan), İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, Japonca, Tayca

## GRAFİK VE BARKODLAR

**Yerel Grafik Formatları:** 1-bit BMP, GIF, PCX, PNG

**Barkod Sembolojileri:** Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot dahil olmak üzere tüm büyük 1D ve 2D semboljiler desteklenir

## Daha Fazla Bilgi İçin

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## Honeywell Güvenlik ve Verimlilik Çözümleri

9680 Old Bailes Road  
Fort Mill, SC 29707  
800-582-4263

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modifiye Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (varyasyonlar)

## YAZILIM

**Yazıcı Komut Dilleri:** Doğrudan Protokol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL)

**Sürücüler:** InterDriver Windows® Yazıcı Sürücüsü (Windows 7/8.1/10, Windows Server 2016/2008/2012 için Microsoft® Sertifikalı)

**Uygulamalar:** BarTender®

**Karakter Kümeleri:** Monotype™ Evrensel Yazı Tipi Ölçekleme Teknolojisi (UFST) ve WorldType Düzen Motoru (WTLE) ile İngilizce ve Genişletilmiş Latince, Arapça, Baltık ve Baltık Kenarı, Kiril, Yunanca, İbranice, Tayca, Türkçe, Vietnamca ve daha fazlası

## ENVIRONMENTAL

**Çalışma Sıcaklığı:** +5°C ila +40°C

(+41°F - +104°F) @ %10 - 80 RH yoğuşmasız

**Depolama Sıcaklığı:** -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) @ %10 ila 90 RH

## ELEKTRİKSEL

**Giriş:** 100–240V AC @ 50–60 Hz, 1,5 A

**Çıkış:** 24V DC, 2,5 A

## HAFIZA

**Standart:** 64 MB Flaş, 64 MB SDRAM

**İsteğe bağlı:** FAT16 veya FAT32 olarak biçimlendirilmiş 32 GB'a kadar (kullanıcı tarafından sağlanan USB flash sürücü aracılığıyla)

## SEÇENEKLER

**Fabrikada Kurulabilir:** Ethernet, seri bağlantı noktası

## ONAYLAR

**Düzenleyici:** CE, D İşareti, KC, RM

**Güvenlik:**

Avrupa: D İşareti, EN 60950-1

Diğer Ülkeler: IEC 60950-1

**EMC:** Avrupa EMC Direktifi

(EN55032 Sınıf A + EN55024)

## GARANTİ

Yazıcı için bir yıl garanti

Yazıcı kafası için bir yıl garanti

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.

[www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance).

Desteklenen tüm barkod semboljilerinin tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.

[www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies).

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

BarTender tescilli bir ticari markadır Seagull Scientific'ten.

Monotype tescilli bir ticari markadır Monotype Imaging Inc.

ZPL II, ZIH Corp.'un tescilli ticari markasıdır.

dünya çapında birçok yargı alanında.

Diğer tüm ticari markalar mülkiyetir ilgili sahiplerinden.

