

PC SERİSİ

Masaüstü Yazıcılar

Kullanıcı dostu ve esneklik için tasarlanan kompakt PC Serisi masaüstü yazıcılar, sezgisel bir etiket yazdırma çözümü sunar. İki inç genişliğinde doğrudan termal (PC23d), dört inç genişliğinde doğrudan termal (PC43d) veya dört inç genişliğinde termal transfer (PC43t) modellerinde bulunan PC Serisi yazıcılar, kısıtlı alan ayarları için mükemmeldir. Düşük maliyeti ve hızlı çalışması, kullanıcıların güvenilir, kullanımı kolay yazıcılara ihtiyaç duyduğu hafif hizmet etiketleme uygulamaları için onları akıllı bir seçim haline getirir.



Müşteri girdileri tarafından yönlendirilen yenilikçi tasarımlara sahip PC Serisi yazıcılar, sağlık, perakende ve konaklama pazarlarının yanı sıra hafif üretim, depolama ve genel ofis görevleri için optimize edilmiştir.

PC Serisi yazıcılar, hızlı kurulum ve sorunsuz kullanım için tasarlanmıştır. Duvara monte ve pille çalışan dahil olmak üzere çeşitli yerleştirme seçenekleriyle, bu yazıcılar ortamlarına uyum sağlar ve hemen uyum sağlar. PC Serisi yazıcılar evrensel bir simge arabirimi veya renkle birlikte geldiğinden, genel yazıcı görevleri basittir ve eğitim ihtiyaçları azaltılır. 10 dilde LCD. Bir USB parmak sürücü kullanarak yazıcınızı anında yapılandırma ve güncelleme bile mümkündür - bilgisayara gerek yoktur.

PC43t termal transfer yazıcı, hem 12,7 mm'yi (0,5 inç) destekler ve 25,4 mm (1 inç) şerit göbekleri. Daha büyük şerit yerleştirerek 300 m'ye (984 ft) kadar uzunluklar, sık medya tedariki ihtiyacı azalır, aksama süresi ve güçlük ortadan kalkar.

Başka bir yazıcı markasından PC Serisine geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Hızlı, kolay ve eksiksiz ZPL-II emülasyonumuz ZSim2 dahil olmak üzere kapsamlı komut dili desteği ile PC Serisine yükseltme yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kullanıcı tarafından yüklenebilen çok çeşitli seçeneklerle, işletmeniz büyüdükçe PC Serisi yazıcıların da büyüyeceğinden emin olabilirsiniz. Modüler bağlantı, PC Serisi yazıcıların mevcut ağ ortamınıza uymasını sağlar. USB, kullanıcı tarafından kurulabilen seri, paralel, güvenli Ethernet ve Bluetooth® ve CCX uyumlu 802.11 b/g/n özellikli çift kablosuz kart seçenekleriyle birlikte standart olarak gelir.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR




On dilli LCD veya sezgisel simge grafik kullanıcı arayüzü.



Tek elle kolay medya yeniden yükleme ile kullanımı ve bakımı kolaydır.



ZSim2 dahil olmak üzere kapsamlı yazıcı komut dili desteği, yükseltmeyi kolaylaştırır.



Esnek kullanıcı tarafından kurulabilen bağlantı yükseltmeleri ve aksesuarları.



Bu Akıllı Yazıcı, uygulamaları doğrudan yazıcının içinde çalıştırır; verimliliği artırmak için klavyeler, tarayıcılar veya diğer USB çevre birimleri ekleyebilirsiniz.

Honeywell

PC Serisi Teknik Özellikler

FİZİKSEL TANIM

Kompakt PC Serisi, kendinden yapışkanlı etiketler, yapışkan olmayan etiketler, astarsız, taşma kaplamalı veya sürekli kağıt şerit rulosu için tasarlanmış hem doğrudan termal (PC23d ve PC43d) hem de termal transfer (PC43t) yazıcıları içerir.

MODELE GÖRE ÖZELLİKLER

MODEL	GENEL YAZICI BOYUTU (MENTEŞE VE MANTARLI)			
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	AĞIRLIK
PC43D	167 mm (6.6 in)	180 mm (7.1 in)	215 mm (8.4 in)	1.72 kg (3.8 lb)
PC43T	182 mm (7.2 in)	227 mm (8.9 in)	281 mm (11.1 in)	2.7 kg (5.9 lb)
PC23D	177 mm (6.9 in)	125 mm (4.9 in)	215 mm (8.5 in)	1.45 kg (3.2 lb)

Gerçek Zamanlı Saat: Standart (LCD)
Ayarlanabilir Boşluk Sensörü: Standart (LCD)

BASKI ÖZELLİKLERİ

Maksimum Etiket Genişliği:

PC43: 118 mm (4,65 inç) PC23d: 60 mm (2,36 inç) **Maksimum Etiket Uzunluğu:**

Standart: 203 dpi – 1727 mm (68 in);
300 dpi – 900 mm (35 in)

Yazdırma Yönü: Metni, barkodları ve grafikleri dört yönde yazdırır

Baskı Çözünürlüğü: 8 nokta/mm (203 dpi) veya 12 nokta/mm (300 dpi)

Baskı Genişliği:

PC43: 203 dpi – maks. 104 mm (4,1 inç); 300 dpi – maks. 106 mm (4,2 inç)

PC23d: 203 dpi – maks. 56 mm (2,2 inç); 300 dpi – maks. 54 mm (2,1 inç)

Baskı Hızı: **8 ips'ye kadar seçilebilir.** (203,2 mm/sn) 203 dpi için; 300 dpi için 6 ips (152.4 mm/sn)

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Etiket Rulosu:

Maksimum Çap: 127 mm (5 inç)

Çekirdek Çapı: Min. 25,4 mm (1 inç); Maks. 38,1 mm (1,5 inç)

Kağıt Genişliği:

PC43: Maks. 118 mm (4,7 inç); Min. 19 mm (0,75 inç)

PC23d: Maks. 60 mm (2,36 inç); Min. 15 mm (0,59 inç)

Etiket Uzunluğu: Min. 6,35 mm (0,25 inç)

Etiketler: Honeywell Media'da çok çeşitli stok ve özel boyutlu etiketler mevcuttur.

Şerit Rulo: PC43t, hem 12,7 mm (0,5 inç) hem de 25,4 mm (1,0 inç) çekirdeği kabul eder

Çekirdek: 12,7 mm İÇ (0,5 İÇ) veya 25,4 mm İÇ (İÇ 1,0)

Min Genişlik: 25,4 mm (1,0 inç) – yalnızca şerit, çekirdek genişliği 111 mm (4,37 inç) olmalıdır.

Maksimum Genişlik: 110 mm (4,3 inç)

Maks. Uzunluk: 12,7 mm (0,5 inç): 91 m (299 fit); 25,4 mm (1,0 inç): 300 m (984 ft)

Kalınlık (Astar Dahil): 0,06 mm

(0,03 inç) ila 0,15 mm (0,006 inç); 0,20 mm'ye (0,008 inç) kadar olan ortamlar için isteğe bağlı kalın ortam yay kiti

Şeritler: Çok çeşitli genişlikler ve formülasyonlar mevcuttur.

Yazdırmaya Bağlan: Yazıcı, birlikte verilen her şeyle birlikte gelir: yazılım, sürücüler, USB kablosu, güç adaptörü, güç kablosu, başlamayı kolaylaştırmak için kullanışlı bir QuickGuide, etiket tasarım programı içeren bir PrinterCompanion CD'si, Windows® sürücüsü, yapılandırma yazılımı ve belgeler
Communications: 802.11 b/g

YAZILIM

Yazıcı Komut Dilleri:

IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL),

ESim (EPL)

SAP® AII ve Oracle® için XML etkinleştirildi.

WMS Uygulamaları/

Sürücüler:

Linux için InterDriver Windows yazıcı sürücüsü

CUPS sürücüsü

SAP Honeywell etiket tasarımı ve baskı paketi

için Honeywell Cihaz Tipleri

Akıllı Baskı Dilleri:

Yazıcılar için Honeywell C#

Akıllı Baskı Geliştirici Kaynak Kiti

.NET uyumlu geliştirme ortamlarıyla

uygulamalar yazın

Honeywell Parmak İzi – Honeywell Parmak

İzi Uygulama Oluşturucusu'nu (IFAB)

kullanın.

Yapılandırma ve Cihaz

Yönetimi Desteği:

Yazıcı yapılandırması için PrintSet

Honeywell SmartSystems™ Vakfı

Yapılandırma, yükseltme ve 1:1 yönetim için

gelişmiş web arayüzü

Wavelink Çığ™

KARAKTER SETLERİ/FONTLAR

Karakter Setlerini Yazdırma: Monotype Evrensel

Yazı Tipi Ölçekleme Teknolojisi (UFST) ve

WorldType ile İngilizce ve Genişletilmiş Latince,

Kiril, Yunanca, Türkçe, İbranice, Arapça, Baltık,

Baltık RİM, Vietnamca, Tayca ve daha fazlası

Düzen Motoru (WTLE)

Yerleşik Yazı Tipleri: Century Schoolbook, CG

Times, CG Times Bold, Letter Gothic, Andale

Mono, Andale Mono Bold, Univers, Univers Bold,

Univers Condensed Bold, Univers Extra

Condensed, OCR-A, OCR-B

İsteğe bağlı: TrueType ve TrueType tabanlı

OpenType yazı tiplerini ve kullanıcı tanımlı yazı

tiplerini indirme desteği

LCD EKRAM DİLİ

Standart: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca

İsteğe bağlı: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece

GRAFİKLER

Tek bit BMP, GIF için yerel destek, PCX ve PNG grafik formatları

BARKOD SEMBOLOJİLERİ

Tüm önemli tek boyutlu barkod

semboljelerinin yanı sıra iki boyutlu ve bileşik

kodlar mevcuttur: Aztec, Code 16K, Code 49,

Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13,

EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC

128, MaxiCode, MSI (değiştirilmiş Plessey),

PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet,

QR-Code, RSS-14 (varyasyonlar)

Ortam (Baskı): +5°C ila +40°C

(+40°F ila +104°F)

Nem (Baskı): %10–80 BN

yoğuşmasız

Malzemeler: Dezenfektana dayanıklı plastik kasa

aşağıdaki listede yer alan herhangi bir kimyasal ile

temizlendiğinde zarar görmez. Bu kimyasal

dezenfektanlar ve temizleme solüsyonları

yazıcılarda başarıyla test edilmiştir. Herhangi bir

maddeyle nemlendirilmiş bir bez veya bez

kullanarak yazıcıları temizleme

Aşağıdaki dezenfektanların veya temizleme

solüsyonlarının kullanılması yazıcı kasasına veya

ortam penceresine zarar vermez.

KİMYASAL DEZENFEKTANLAR	MARKALAR
Viranguard®	Veridien
Sodyum Hipoklorit %6	Birden çok tedarikçi
Amonyum Klorür %10	Birden çok tedarikçi
SAN-KIYAFET HB	PDI
SAN-KIYAFET PLUS	PDI
SÜPER TEMİZLİK BEZİ	PDI
Havyar Mendil	Metrex
Süper HDQL 10	Spartan
Cloro-Silme Havlu	Surgipath
Virex	Johnson
%70 İzopropil Alkol	Birden çok tedarikçi
Alkol Hazırlık Pedleri	PDI, others
Etilen Glikol	Birden çok tedarikçi
TEMİZLEYİCİLER	MARKALAR
Ekran temizleyici	Birden çok tedarikçi
Tuffie Mendil	Vernacare

PC Serisi Teknik Özellikler

YAZILIM

Ayrı Güç Kaynağı

Giriş: 100–240V AC/50–60 Hz, 1.5 A **Çıkış:** 24V DC, 2.5 A

Energy Star Uyumlu Akıllı PİL ünitesi aksesuarı (yalnızca PC43d)

HAFIZA

Standart: 128 MB Flaş, 128 MB

RAM (DDR2)

İsteğe bağlı: Kullanıcı aracılığıyla 32 GB'a kadar USB parmak sürücü

INTERFACE

Standart: USB Aygıt Tipi B konektörü v.2.0 yüksek hız, USB Ana Bilgisayar Tipi A konektörü v.2.0 yüksek hız

Sahada Kurulabilir:Ethernet 10/100 Mbps modülü, Çift radyo modülü (802.11 b/g/n ve Bluetooth V2.1), USB - Seri adaptör (RS-232), USB - Paralel adaptör

PROTOKOL

Seri Akış Kontrolü: XON/XOFF, RTS/CTS (DTR/DSR)

Kablosuz Protokol: WEP statik (64/128 bit), WPA, WPA2, WEP dinamik, EAP-PEAP, EAP-TTLS, LEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, Wi-Fi sertifikası

YASAL ONAYLAR

CE, FCC Sınıf A, cULus, UL, GS, TUVGS, BSMI, D İşareti, cUL, CCC (Çin), KCC(Güney Kore), C-Tick (Avustralya/Yeni Zelanda)

FABRİKA KURULU SEÇENEKLER

13.56 MHz HF RFID ISO 15693 (PC23d), UHF RFID (PC43)

KULLANICI TARAFINDAN KURULABİLİR AKSESUARLAR / YÜKSELTMELELER

Aksesuarların tam listesi için PC Serisi Aksesuar Kataloğuna bakın.

SERVİS

Yazıcı kafasını ve merdane silindirini değiştirmek için alet gerekmez, kullanıcı tarafından erişilebilen kilometre sayacı.

KULLANICI ARAYÜZÜ

Seçimi:

- 59,94 mm (2,36 inç) renkli LCD, 480 10 dilde x 234 çözünürlük, 8 düğme ve çalışmaya hazır LED
- Grafik arkadan aydınlatmalı simgeler: kapak açık, kağıt bitti, şerit bitti (PC43t), genel hata, bakım, duraklama, termal yazıcı kafası çok sıcak, veri durumu, kablosuz durumu (takılıysa), Bluetooth durumu (takılıysa), hazır- çalışma LED'i ve bir Yazdır/Besle düğmesi
- Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen ses seviyeleri

SEKTÖR ONAYLARI

Sağlık: Epic (Onaylandı), McKesson (Sertifikalı), Sunquest (Onaylandı)

GÜVENLİK ONAYLARI

Kuzey Amerika: UL ve cUL Listeli, UL 60950-1

Avrupa: D İşareti, EN 60950-1;CE işaretli

Meksika: NYCE Onaylı, NOM 19

Diğer Ülkeler: IEC 60950-1

EMC ONAYLARI

ABD FCC Başlık 47, Bölüm 15, Alt Bölüm A, Sınıf B; Avrupa EMC Yönergesi (EN55022 Sınıf B + EN55024); CISPR22

GARANTİ

Bir yıllık standart garanti; Honeywell Onarım Hizmetleri aracılığıyla sunulan ek hizmet paketleri

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının tam listesi için lütfen

www.honeywellaidc.com/uyum.

Desteklenen tüm barkod sembolojilerinin tam listesi için lütfen www.honeywellaidc.com/sembolojiler

SmartSystems, Honeywell International Inc.'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Windows, Microsoft Corporation'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bluetooth ticari markaları, Bluetooth SIG, Inc. U.S.A.'ya aittir ve lisanslıdır. Honeywell International Inc.'e SAP, SAP SE'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Oracle, Oracle Corporation'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Dalgaboyu Çiğ bir ticari marka veya tescilli ticari marka Wavelength Corporation'in Viraguard, Veridien Corporation'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar mülkiyettedir ilgili sahiplerinden.

Daha Fazla Bilgi İçin

www.sps.honeywell.com

**Honeywell Güvenlik ve
Verimlilik Çözümleri**

300 S Tryon St Suite 500

Charlotte, NC 28202

800-582-4263

www.honeywell.com

PC Serisi Masaüstü Yazıcılar PC23d/PC43d/
PC43t Veri Sayfası LTR | Rev K | 21.06.2019
©2020 Honeywell International Inc.

Honeywell