

RLe SERİSİ

Sağlam Taşınabilir Etiket Yazıcıları

Honeywell Datamax-O'Neil, itibarını sağlam ve güvenilir taşınabilir makbuz yazıcıları üzerine kurmuştur.

Tasarım uzmanlığımız artık RLe'ye yansıyor.Sağlam, taşınabilir etiket yazıcıları serisi.

RL3e (79 mm/3 inç) ve RL4e (105 mm/4 inç) doğrudan termal yazıcılar dayanıklı, her şeyi yapabilen cihazlardır. Diğer yazıcılar arızalandıktan çok sonra bile çalışmaya devam edecek olan sağlam bir tasarıma ve güvenilir performansa sahiptirler. Aslında, kaliteye çok güveniyoruz ve iki yıl ücretsiz garanti verdiğimiz bu yazıcıların uzun süreli güvenilirliği. Bu, rekabetin sunduğu şeyin iki katı.

Bir depoda çalışmış olan herkes, gönderiler hızlı ve etkin bir şekilde işlendiğinde verimliliğin arttığını ve hataların azaldığını bilir. RLe Serisi, çalışanların doğrudan uygulama noktasında barkod etiketlerini yazdırmasına ve uygulamasına olanak tanıyarak verimliliği ve üretkenliği artırır. İsteğe bağlı etiketleri yazdırmak için RLe Serisinin kullanılması, toplu olarak yazdırılan etiketlerin karıştırılması tehlikesini de ortadan kaldırır ve nakliye hatalarından kaçınarak büyük tasarruflar sağlayabilir. Yazıcılar, daha fazla rahatlık ve çok yönlülük için forkliftlere bile monte edilebilir.

Entegrasyonu kolaylaştırdık. Yerleşik yazıcıları kullanarak mevcut yazıcıları değiştirin.RLe Serisi, en popüler depo yönetimi yazılım programları, bağımsız etiket tasarım programları ve uzaktan yönetim paketleri ile uyumludur.



Taşınabilir RLe Serisi, en yoğun dağıtım merkezleri, depolar, tedarik zincirleri ve lojistik ortamlarına ayak uydurmak için üretilmiştir.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR



RLe Serisi, 1,8 m'den betona 26 ardışık düşüşten sonra yazdırmaya devam ediyor (6 ft), aşırı sıcaklık koşullarında bile.



İzin veren popüler dil öykünmeleri içerir. İş yerindeki mevcut yazıcıları kolayca değiştirmek için.



Lityum iyon pil, maksimum güç kapasitesi sunar.En zorlu koşullarda bile sekiz saatlik bir vardiya.



Kağıt rulolarını tek elle değiştirin. Hız etiketi uygulaması sezgisel bir LCD ekran ve soyma ve sunma mekanizması ile.



Ortak mühendislik ürünü medya sarf malzemeleri, optimum, sorunsuz performans sağlar ve en yüksek baskı kalitesi ile görüntü kararlılığını garanti eder.

Honeywell

RLe Serisi Teknik Özellikler

MEKANİK

Boyutlar (Y x G x D):

RL3e: 193 mm x 142 mm x 81 mm
(7.6 in x 5.6 in x 3.2 in)

RL4e: 200 mm x 166 mm x 81 mm
(7.9 in x 6.5 in x 3.2 in)

Ağırlık (Yalnızca Yazıcı):

RL3e: 0.88 kg (1.95 lb)

RL4e: 0.98 kg (2.16 lb)

Düşme Özellikleri: 1,8 m (6 ft)

IP Derecesi: IP54 (koruyucu kılıf ile kullanıldığında)

Kullanıcı Arayüzü: Beyaz LED arka aydınlatmalı 128 x 64 LCD ekran, dört düğmeli kullanıcı arayüzü

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 50°C (4°F ila 122°F)

Depolama Sıcaklığı: -40°C ila 60°C(40°F ila 140°F)

Şarj Sıcaklığı: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Bağıl Nem Aralığı: %10 - %90, yoğuşmasız

ESD Koruması: 8 kV Hava; 4 kV Kontak

BASKI TEKNOLOJİSİ

Baskı kafası: Doğrudan termal; 8 nokta/mm (203 nokta/inç)

Baskı Genişliği:

RL3e: 72 mm (2.8 in)

RL4e: 105 mm (4.125 in)

Baskı Mekanizması Hızı: 102 mm/saniye (saniyede 4 inç)Normal optimum çalışma koşulları altında hız derecesi. Performans, çalışma ortamının sıcaklığına ve etiket dosya yoğunluğuna göre değişebilir.

GÜÇ KAYNAĞI

Pil: 14,8V Lityum-iyon, 33 W(2200 mAh)

DC Girişleri: Harici DC jakı, 11–15V, pil yönetimi ile dahili spike ve aşırı gerilim koruması

Şarj: 4 – 6 saat

Dayanıklılık:

RL4e: 320, 100 mm'den fazla yazdırır.802.11 ağında 16 saat kesintisiz çalışırken x 150 mm (4 inç x 6 inç) etiketler.

RL3e: 802.11 ağında art arda 28 saat çalıştırıldığında 850, 76 mm x 152 mm'den (3 inç x 1 inç) fazla etiket yazdırır.

Bellek: 64 MB RAM/128 MB Flaş

İLETİŞİM

Seri: RS-232, 460.8 Kbps'ye kadar

USB: 2.0 (tam hız)

Bluetooth®: Bluetooth 2.1 ikili radyo modu; seri port profili, güvenlik modları 1-4,1-3e şifreleme 802.11 a/b/g/n **Seçenekler:**

Ağ standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n ve çift

radyo modlu Bluetooth

Kablosuz erişim modları: altyapı ve geçici

Güvenlik Protokolleri:

DETAYLAR	WEP	WPA	WPA2
MODLAR		PSK/Enterprise	
GÜVENLİK/ ŞİFRELEME	64/128	TKIP/RC4	CCMP/AES

DOĞRULAMA LEAP, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-LEAP, IPV4

Desteklenen İnternet Protokolleri: UDP/TCP, DHCP BootP, FTP, FTSP, SFTP, TFTP, Telnet, LDP, SNMP; desteklenen uzaktan ve Otomatik Güncelleme özellikleri; 802.11i

MEDYA

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için sertifikalı Honeywell ortamı kullanın.

Medya Genişliği:

RL3e: 26 mm to 79 mm (1 in to 3.125 in)

RL4e: 51 mm to 105 mm (2 in to 4.12 in)

Medya Türü: Siyah işaret veya boşluk algılamalı astarlı ve astarsız* etiketler; harici fanfold veya rulo beslemesi

Maksimum Rulo Kapasitesi: 67 mm (2,65 inç) O.D.; 19 mm (0,75 inç) I.D. çekirdek

Medya Kalınlığı: 2 mil ila 6,5 mil

ACENTE ONAYI

En güncel acente onayları listesi için Honeywell satış temsilcinizle iletişime geçin.

FCC 15 Sınıf B, EN55022 Sınıf B, EN55024, IEC 60950-1 2. Baskı,

EAC–Gümrük Birliği, CCC, SRRC

Güvenlik: UL/cUL, CE

BARKODLAR/FONTLAR/GRAFİKLER

Ölçeklenebilir Yazı Tipleri: Monotype Imaging'den Kiril, Yunanca, Arapça ve İbranice karakter desteğiyle CG Triumvirate Bold Condensed, CG Triumvirate ve CG Times

Standart Yazı Tipleri: 5.5CPI, 7.2CPI, 10.2CPI, 10.7CPI, 18.5CPI, 20.4CPI, 22.6CPI, 34.0CPI, OCR-A, OCR-B (ek yazı tipleri mevcuttur)

İndirilebilir Yazı Tipi Türleri: TrueType, Bitmap

Karakter Setleri: Unicode/UTF8 desteği: 50 uluslararası sembol seti, Big 5, JIS ve Shift JIS ve daha fazlası

İsteğe Bağlı Karakterler: Arapça, Yunanca, İbranice, Latin dahil Unicode alt kümesi; Asya (Big 5, Basitleştirilmiş Çince, Kanji, Hangul ve Shift JIS dahil); ek uluslararası karakterler mevcuttur.

Barkodlar:

Doğrusal: Codabar, Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN13, Interleaved 2/5, HIBC, PLESSEY, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC 2 ve 5 haneli ekler, Postnet, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, USD-8

2D Sembolojiler: PDF417, Aztek,

QR Kodu, GS1, Datamatrix, TLC39, MicroPDF417

Grafikler: Grafiklerin/logoların Flash bellekte depolanmasını ve geçici "bir kez yazdır" grafiklerini destekler

YAZILIM

NETira™ Yapılandırma Aracı: eksiksiz yazıcı kurulum yardımcı programı

NETira MS: Menü Komut Dosyası

NETira CA: AirWatch Kontrolü için NETira Connect Dil Uyumluluğu: Ez-Print, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML (sınırlı)

Cihaz Yönetimi Uyumluluğu: NETira

Uzaktan Yönetim: yazıcıları izleyin ve yönetin; NETira MD: akıllı mobil cihazlar için mobil cihaz yönetimi aracı; AirWatch® **Mobil Cihaz Yönetimi:** Wavelink® Avalanche MC

Ağ Uyumluluğu: TCP-IP tabanlı ağlar; AS/400 (LPD) tabanlı ağlar

Sürücüler: Microsoft® Windows® XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8

NETira LD: Etiket Tasarım Yazılımı

Etiket Tasarım Yazılımı Uyumluluğu:

BarTender®, Niceware/NiceLabel ve diğerleri

ERP Sistemleri Uyumluluğu: SAP, Oracle

Yazılım Geliştirme Kiti: Android™ 2.1 ve üzeri, Apple® iOS 5, 6 ve 7; Windows 8'e kadar Microsoft Windows Masaüstü, Windows 8 Mağazası, Windows Mobile ve Windows CE; C++, C-Sharp, Java, ActiveX Kontrolü

SEÇENEKLER

AirWatch desteği

Lua ve JSON komut dosyası dili

AKSESUARLAR

Şarj kontakları

Çakmak araç şarj cihazı

Yapılandırılabilir çok yuvalı şarj cihazı

Çift pil şarj cihazı

IP54 çevresel durum

Harici çoklu ünite şarj adaptörüyle kullanım için astarsız tek yuvalı şarj cihazı

RLe Serisi Teknik Özellikler

GARANTİ

Standart Garanti: Merdane silindirini kapsar, baskı kafası ve kullanıldığında kurulu seçenekler onaylı sarf malzemeleri ile

Yazıcı: 2 yıl

Uzatılmış Garanti:

Honeywell satış temsilcisi uzatılmış garanti seçenekleri mevcut Honeywell Onarım Hizmetleri aracılığıyla.

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.
www.honeywellaidc.com/compliance.
Desteklenen tüm barkod sembolojilerinin tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.

www.honeywellaidc.com/symbolologies.

NETira bir ticari markadır veya tescillidir

Honeywell International Inc.'in ticari markası

AirWatch bir ticari markadır veya tescillidir

VMware, Inc.'in ticari markası

Wavelink bir ticari markadır veya tescillidir

Ivanti Software, Inc.'in ticari markasıdır.

BarTender, Seagull Scientific, Inc.'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth ticari markaları, Bluetooth SIG, Inc. U.S.A.'ya aittir ve lisanslıdır.

Honeywell International Inc.'e

Apple, Apple Incorporated'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Android, Google LLC'nin ticari markası

veya tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Daha Fazla Bilgi İçin

www.honeywellaidc.com

Honeywell Güvenlik ve Verimlilik Çözümleri

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

800-582-4263

www.honeywell.com



RLe Serisi Taşınabilir Etiket Yazıcıları Veri Sayfası | Rev C | 10/19 © 2019
Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell