

TSC

The Smarter Choice.



TE200 SERİSİ – Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcısı ÜSTÜN, HIZLI, UYGUN PERFORMANS, EFSANEVİ TSC DAYANIKLILIĞINA SAHİP

ANA ÖZELLİKLER

- Saniyede 152,4 mm (6") baskı hızı
- 25,4 mm (1") çekirdekte 300 metre (984') şerit beslemesi (dış kaplamalı)
- 12,7 mm (0,5") çekirdekte 72 ila 110 metre (361') şerit beslemesi (dış kaplamalı)
- 127 mm (5") OD dahili ortam kaynağı, isteğe bağlı harici ortam tutucu, 76,2 mm (3") çekirdek üzerinde 214 mm (8,4") OD etiket rulolarını destekler.
- Kiosk uygulamaları için baskı mekanizması
- 400 MHz 32-bit RISC işlemci, 16 MB SDRAM, TE200/TE300 için 8 MB Flash bellek ve TE210/TE310 için 64 MB SDRAM, 128 MB Flash bellek
- Dahili olarak ölçeklenebilir gerçek tip yazı tipleri
- TSPL-EZD üretici yazılımı, kutudan çıktığı haliyle TPLE, TPLZ ve TPLD dilleri
- Ücretsiz Windows
- ENERGY STAR® onaylı

UYGULAMALAR

- **İmalat ve Depolama**
 - Devam Eden Çalışma
 - Ürün Etiketleri
 - Talimat Etiketleri
 - Ajans Etiketleri
- **Sağlık Hizmeti**
 - Hasta Tanımlama
 - Eczane
 - Numune Tanımlama
- **Parsel Postası**
 - Nakliye etiketleri
 - Etiketleri Alma
- **Küçük Ofis/Ev Ofis**
 - Nakliye etiketleri
 - Dosya klasörü etiketleri
 - Ürün tanımlama
- **Perakende Markalama**
 - Fiyat etiketi
 - Raf Etiketleri
 - Takı Etiketleri



TE200 SERİSİ – Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcısı

YAZICI MODELİ	TE200	TE300	TE210	TE310
Çözünürlük	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)
Yazdırma yöntemi	Thermal Transfer & Direct Thermal			
Maks. baskı hızı	152.4 mm (6")/second	127 mm (5")/second	152.4 mm (6")/second	127 mm (5")/second
Maks. baskı genişliği	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Maks. baskı uzunluğu	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")	25,400 mm (1000")	11,430 mm (450")
Muhafaza	ABS plastik			
Fiziksel boyut	204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03" (W) x 6.46" (H) x 11.02" (D)			
Ağırlık	2.4 kg (5.29 lbs)		2.5 kg (5.51 lbs)	
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5") OD			
Şerit	300 m uzunluğunda, maks. OD 67 mm, 1" çekirdek (dışta mürekkep kaplı) 110 m uzunluğunda, maks. OD 40 mm, 0,5"			
Şerit genişliği	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")			
İşlemci	32-bit RISC CPU			
Hafıza	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash bellek • 16 MB SDRAM 		<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash bellek • 64 MB SDRAM 	
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika seçeneği) 		<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Dahili Ethernet, 10/100 Mbps • RS232 • Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar 	
Güç	<ul style="list-style-type: none"> • Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı • Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W 		<ul style="list-style-type: none"> • Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika seçeneği) • Harici Bluetooth (kullanıcı seçeneği) 	
Çalıştırma anahtarı, düğme LED'i	1 güç anahtarı, 1 besleme ve duraklatma düğmesi ve 1 LED (3 renk: yeşil, kehribar ve kırmızı)			
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"> • İletken boşluk sensörü • Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir) • Şerit ucu sensörü 			
Gerçek Zamanlı Saat	• Kafa açık sensörü		Standart	
Zil	N/A		Standart	
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"> • Bir adet CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Image® gerçek tip yazı tipi motoru 			
Barkod	<ul style="list-style-type: none"> • 1D barkod Code 128UCC, Code 128 alt kümeleri A, B, C, EAN128, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 kontrol basamaklı, Code 39, Code 39 kontrol basamaklı, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı ekenti, Codabar, Postnet, MSI, kontrol basamaklı MSI, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D barkod GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 			
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece			
Yazıcı dili	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu)			
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, siyah nokta, yelpaze kıvrımı, çentikli (dıştan yara)			
Medya genişliği	20 ~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")			
Medya kalınlığı	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Medya çekirdek çapı	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")			
Etiket uzunluğu	5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40°C, %25 ~ 85 yoğunlaşmaz Depolama: -40 ~ 60°C, %10 ~ 90 yoğunlaşmaz			
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, C-Tick Sınıf A, UL, cUL, TÜV/güvenlik, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®		FCC Sınıf B, CE Sınıf B, C-Tick Sınıf B, UL, cUL, TÜV/güvenlik, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®	
Çevresel kaygı	RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu			
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> • Windows etiketleme yazılımı CD diskli • Hızlı başlangıç Kılavuzu • USB kablo • Güç kablosu • Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı • 1" etiket mili, sabitleme tırnağı x 2, 1,5" adaptör x 2 • 300M şerit için 1" şerit mili x 2 • 1" şerit kağıt çekirdek 			
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none"> • Yazıcı: 2 yıl • Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya önce gelen 12 ay • Plaka: 50 km (2 milyon inç) veya önce gelen 12 ay 			
Fabrika seçenekleri	• Dahili Bluetooth 4.0			
Bayi seçenekleri	• Yok		<ul style="list-style-type: none"> • Soyma modülü • Giyotin kesici (tam kesim ve kısmi kesim) • Harici rulo montajı, ortam OD. 214 mm (8.4") 76,2 mm (3") çekirdekli • Harici Bluetooth modülü (seri arayüz) • KP-200 Plus klavye görüntüleme ünitesi • KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye 	
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> • Harici rulo montajı, ortam OD. 76,2 mm (3") çekirdekli 214 mm (8.4") 			



TSC
The Smarter Choice.

SİSTEM MERKEZİ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LİZE TESİSİ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERİKA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEKSİKA

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BREZİLYA

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSYA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORTA DOĞU

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASYA PASİFİK

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

HİNDİSTAN

TSC India Representative Office
Tel: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KORE

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ÇİN

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

