

# TSC

The Smarter Choice.



## TE200 SERİSİ – Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcısı ÜSTÜN, HIZLI, UYGUN PERFORMANS, EFSANEVİ TSC DAYANIKLILIĞINA SAHİP

### ANA ÖZELLİKLER

- Saniyede 152,4 mm (6") baskı hızı
- 25,4 mm (1") çekirdekte 300 metre (984') şerit beslemesi (dış kaplamalı)
- 12,7 mm (0,5") çekirdekte 72 ila 110 metre (361') şerit beslemesi (dış kaplamalı)
- 127 mm (5") OD dahili ortam kaynağı, isteğe bağlı harici ortam tutucu, 76,2 mm (3") çekirdek üzerinde 214 mm (8,4") OD etiket rulolarını destekler.
- Kiosk uygulamaları için baskı mekanizması
- 400 MHz 32-bit RISC işlemci, 16 MB SDRAM, TE200/TE300 için 8 MB Flash bellek ve TE210/TE310 için 64 MB SDRAM, 128 MB Flash bellek
- Dahili olarak ölçeklenebilir gerçek tip yazı tipleri
- TSPL-EZD üretici yazılımı, kutudan çıktığı haliyle TPLE, TPLZ ve TPLD dilleri
- Ücretsiz Windows
- ENERGY STAR® onaylı

### UYGULAMALAR

- **İmalat ve Depolama**
  - Devam Eden Çalışma
  - Ürün Etiketleri
  - Talimat Etiketleri
  - Ajans Etiketleri
- **Sağlık Hizmeti**
  - Hasta Tanımlama
  - Eczane
  - Numune Tanımlama
- **Parsel Postası**
  - Nakliye etiketleri
  - Etiketleri Alma
- **Küçük Ofis/Ev Ofis**
  - Nakliye etiketleri
  - Dosya klasörü etiketleri
  - Ürün tanımlama
- **Perakende Markalama**
  - Fiyat etiketi
  - Raf Etiketleri
  - Takı Etiketleri



## TE200 SERİSİ – Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcısı

YAZICI MODELİ	TE200	TE300	TE210	TE310
<b>DSMİ</b>	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)
<b>Printing method</b>	Thermal Transfer & Direct Thermal			
<b>Max. print speed</b>	152.4 mm (6")/second	127 mm (5")/second	152.4 mm (6")/second	127 mm (5")/second
<b>Max. print width</b>	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
<b>Max. print length</b>	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")	25,400 mm (1000")	11,430 mm (450")
<b>Enclosure</b>	ABS plastik			
<b>Physical dimension</b>	204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03" (W) x 6.46" (H) x 11.02" (D)			
<b>Weight</b>	2.4 kg (5.29 lbs)		2.5 kg (5.51 lbs)	
<b>Label roll capacity</b>	127 mm (5") OD			
<b>Ribbon</b>	300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (ink coated outside)			
<b>Ribbon width</b>	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")			
<b>Processor</b>	32-bit RISC CPU			
<b>RAM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 MB Flash bellek</li> <li>• 16 MB SDRAM</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 MB Flash bellek</li> <li>• 64 MB SDRAM</li> </ul>	
<b>Interface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika seçeneği)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps</li> <li>• RS232</li> <li>• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar</li> <li>• Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika seçeneği)</li> <li>• Harici Bluetooth (kullanıcı seçeneği)</li> </ul>	
<b>Power</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı</li> <li>• Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>			
<b>Operation switch, button LED</b>	1 güç anahtarı, 1 besleme ve duraklatma düğmesi ve 1 LED (3 renk: yeşil, kehribar ve kırmızı)			
<b>Sensors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İletken boşluk sensörü</li> <li>• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li> <li>• Şerit ucu sensörü</li> </ul>			
<b>Real Time Clock</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kafa açık sensörü</li> </ul>		Standart	
<b>Buzzer</b>	N/A		Standart	
<b>Internal fonts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir adet CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Image® gerçek tip yazı tipi motoru</li> </ul>			
<b>Bar code</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D barkod</li> <li>Code 128UCC, Code 128 alt kümeleri A, B, C, EAN128, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 kontrol basamaklı, Code 39, Code 39 kontrol basamaklı, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, Codabar, Postnet, MSI, kontrol basamaklı MSI, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</li> <li>• 2D barkod</li> <li>GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</li> </ul>			
<b>Font and barcode rotation</b>	0, 90, 180, 270 derece			
<b>Printer language</b>	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu)			
<b>Media type</b>	Sürekli, kalıp kesim, siyah nokta, yelpaze kavrımı, çentikli (dıştan yara)			
<b>Media width</b>	20 ~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")			
<b>Media thickness</b>	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
<b>Media core diameter</b>	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")			
<b>Label length</b>	5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
<b>Environment condition</b>	Çalışma: 5 ~ 40°C, %25 ~ 85 yoğunlaşmaz Depolama: -40 ~ 60°C, %10 ~ 90 yoğunlaşmaz			
<b>Safety regulation</b>	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, C-Tick Sınıf A, UL, cUL, TÜV/güvenlik, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®		FCC Sınıf B, CE Sınıf B, C-Tick Sınıf B, UL, cUL, TÜV/güvenlik, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®	
<b>Environmental concern</b>	RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu			
<b>Accessories</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows etiketleme yazılımı CD diskli</li> <li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li> <li>• USB kablo</li> <li>• Güç kablosu</li> <li>• Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı</li> <li>• 1" etiket mili, sabitleme tırnağı x 2, 1.5" adaptör x 2</li> <li>• 300M şerit için 1" şerit mili x 2</li> <li>• 1" şerit kağıt çekirdek</li> </ul>			
<b>Limited warranty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcı: 2 yıl</li> <li>• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya önce gelen 12 ay</li> <li>• Plaka: 50 km (2 milyon inç) veya önce gelen 12 ay</li> </ul>			
<b>Factory options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dahili Bluetooth 4.0</li> </ul>			
<b>Dealer options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yok</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soyma modülü</li> <li>• Giyotin kesici (tam kesim ve kısmi kesim)</li> <li>• Harici rulo montajı, ortam OD. 214 mm (8.4") 76,2 mm (3") çekirdekli</li> <li>• Harici Bluetooth modülü (seri arayüz)</li> <li>• KP-200 Plus klavye görüntüleme ünitesi</li> <li>• KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye</li> </ul>	
<b>User options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harici rulo montajı, ortam OD. 76,2 mm (3") çekirdekli 214 mm (8.4")</li> </ul>			



**TSC**  
The Smarter Choice.

### SİSTEM MERKEZİ

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LİZE TESİSİ

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERİKA

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEKSİKA

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BREZİLYA

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSYA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ORTA DOĞU

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASYA PASİFİK

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### HİNDİSTAN

**TSC India Representative Office**  
Tel: +91 9987 131 874  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### KORE

**TSC Korea Representative Office**  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### ÇİN

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

